



Kod produktu	Rozmiar DN	Rozmiar w calach	AMA Kotłnierze centrujące wg normy DN/calca	Rura OD Min mm	Maks. mm
1065	65	2,5"	DN65 Kwasoodporny kotłnierz z zawiasem	73	82
1080	80	3"	DN80 Kwasoodporny kotłnierz z zawiasem	85	90
1100	100	4"	DN100 Kotłnierz kwasoodporny	110	120
1125	125	5"	DN125 Kotłnierz kwasoodporny	138	145
1150	150	6"	DN150 Kotłnierz kwasoodporny	165	175
1200	200	8"	DN200 Kotłnierz kwasoodporny	215	225
1250	250	10"	DN250 Kotłnierz kwasoodporny	270	285
1300	300	12"	DN300 Kotłnierz kwasoodporny	320	330
1350	350	14"	DN/NS 350 Kotłnierz kwasoodporny	354	365
1400	400	16"	DN/NS 400 Kotłnierz kwasoodporny	400	420
1450	450	18"	DN/NS 450 Kotłnierz kwasoodporny	445	465
1500	500	20"	DN/NS 500 Kotłnierz kwasoodporny	500	520
1600	600	24"	DN/NS 600 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	600	630
1700	700	28"	DN/NS 700 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	700	730
1800	800	32"	DN/NS 800 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	800	830
1900	900	36"	DN/NS 900 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	900	930
11000	1000	40"	DN/NS 1000 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1000	1030
11100	1100	44"	DN/NS 1100 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1100	1130
11200	1200	48"	DN/NS 1200 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1200	1230
11300	1300	52"	DN/NS 1300 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1300	1330
11400	1400	56"	DN/NS 1400 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1400	1430
11500	1500	60"	DN/NS 1500 Kotłnierz kwasoodporny, dwuczęściowy	1500	1530

Kod produktu	AMA Kotłnierze centrujące wg normy NS	Rura OD Min mm	Maks. mm
1100NS	NS100 Kwasoodporny kotłnierz z zawiasem	100	110
1125NS	NS125 Kotłnierz kwasoodporny	125	137
1150NS	NS150 Kotłnierz kwasoodporny	150	165
1200NS	NS200 Kotłnierz kwasoodporny	200	215
1250NS	NS250 Kotłnierz kwasoodporny	250	265
1300NS	NS300 Kotłnierz kwasoodporny	300	315

Kotłnierze Notel od 350 nadają się zarówno do wymiarowania NS, jak i DN.

KOŁNIERZE CENTRUJĄCE DO RUR

- Materiał: stal nierdzewna/stal kwasoodporna
- Zestaw podstawowy zawiera średnice DN 150–DN/NS 500 (dla średnic 150, 200, 250, 300, 350, 400 i 500)
- Zestaw mini zawiera średnice DN65, DN80, DN100, DN125
- Dostępny również w mniejszych i większych rozmiarach (DN 65–DN/NS 1500)
- Opaski do średnic powyżej 350 są ustandaryzowane do normy DN i NS
- Kotłnierze centrujące DN/NS 600 i większe składają się z dwóch części, więc do ich dokręcenia potrzebne są dwa zaciski (3020).

ZALECENIA DOTYCZĄCE NAPINACZY

- MINI NAPINACZ (3030) ROZMIARY DN65–DN125
- STANDARDOWY NAPINACZ (3010) ROZMIARY DN150–DN/NS 500
- DUŻY NAPINACZ (3020) ROZMIARY DN/NS 600–DN/NS 1500